

Tintas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>PRODUCTO: HITINT WALNUT NEW FOLDING</p> <p>CÓDIGO: 430367000</p> <p>DESCRIPCION: Tinta especialmente diseñada para dar una tonalidad de excelente intensidad de color hecha con pigmentos orgánicos e inorgánicos y solventes.</p> <p>USOS: Se recomienda aplicar sobre superficies de madera nueva o previamente despintadas para retoques o entintados completos. Es de secado medio, lo cual permite una impregnación manejable, de uso en interiores.</p> <p>COLOR: Walnut</p> <p>REDUCTOR: Gas Nafta, Hisolv R-1010 o Hisolv R-1020.</p> <p>APLICACION: Aspersión convencional, brocha o estopa.</p> <p>PREPARACION: Este producto puede aplicarse en forma directa, o diluirse hasta obtener el tono deseado. Dejar secar 1 hora mínimo para aplicar el acabado.</p> <p>ACABADOS: Puede ser aplicado sobre este producto: Recubrimientos de Nitrocelulosa, Fondo de Poliuretano o Barnices Alquídicos.</p> <p>RENDIMIENTO: Depende de la porosidad de la madera y de la intensidad deseada.</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones de 4, 19 y 200 litros.</p>	<p>DATOS TÉCNICOS</p> <p>DENSIDAD : 0.85 . 0.88 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (MP-002-D 25°C)(CZ#2): 14. 16 seg.</p> <p>SECADO A TEMPERATURA AMBIENTE Al tacto: 10 min. Para recubrir: 60 min.</p> <p>NOTA: El tiempo de secado puede disminuir con el uso de lámparas infrarrojo, abanicos, aire seco u hornos de combustible</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. En caso de diferencias observadas al efectuarse la determinación en sus instalaciones le agradeceremos comunicarse al Departamento Técnico para su servicio y/o asesoramiento en la determinación, aplicación y uso de nuestros productos.</i></p>	
Junio 2015	BA-08